



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPEC MIATA NA/NB 2025

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Punktacja i zasady klasyfikacji zgodne z ogólnie obowiązującą podczas sezonu MC 2025
2. Niniejszy regulamin został zredagowany terminami dopuszczającymi, w związku z czym to, **co nie jest poniżej wyraźnie dozwolone jest zabronione**. Granice dozwolonych zmian i montażu są podane poniżej. Poza wymienionymi zezwoleniami, każda część niesprawna na skutek zużycia lub wypadku, może być zastąpiona tylko częścią oryginalną lub zamiennikiem dopuszczonym do handlu i wymiarowo odpowiadającym oryginałowi. Samochody muszą być egzemplarzami pochodzącymi bez żadnych wątpliwości z produkcji seryjnej.

§ 2. NADWOZIE

1. Dopuszczone zostaną modele Mazda MX-5 mk1 (NA) oraz mk2 (NB).
2. **Wymagane wzmocnienie w postaci rollbara lub pełnej klatki bezpieczeństwa zgodnej z Zał. J art. 253-8.**
3. Elementy nadwozia winny zostać oryginalne, zabrania się wycinania elementów nadwozia, poza elementami, których usunięcie wymusza montaż rollbara/klatki np. postumenty od pasów. Ściany grodziowe muszą zostać oryginalne.
4. **Dopuszcza się stosowanie oryginalnych oraz zamienników maski, błotników, zderzaków z laminatu oraz innych tworzyw sztucznych**, lecz przy pozostawieniu oryginalnych wzmocnień.
5. **Dopuszcza się montaż wlotów/wylotów powietrza na masce.**
6. Zabrania się stosowania szyb z tworzyw lekkich, poza małą trójkątną szybą w drzwiach, w której można zamontować dodatkowy wlot powietrza do kabiny.
7. Zabrania się stosowania elementów aerodynamicznych podwozia i nadwozia takich jak spoilery, płyty podwoziowe, dyfuzory, splitery oraz inne systemy wymuszonego przepływu powietrza niebędące fabrycznie występującymi

elementami. Dozwolone są faktyczne dokładki z R-pakietu oraz dokładkę GV-Style. **Dozwolone są „spoilerki” na klapie bagażnika odstające od nadwozia w dowolną stronę do 10cm (np. ducktail).**

8. Na zewnątrz zabronione jest modyfikowanie mocowań przednich i tylnych zderzaków (wzmocnień). Kierownice powietrza na chłodnice dowolne, schowane pod poszyciem nadwozia. Samochód musi posiadać obie sprawne wycieraczki szyby przedniej. Mechanizm wycieraczek oryginalny. System spryskiwania szyb może zostać usunięty.
9. Dopuszcza się podcięcie tylnego zderzaka.

§ 3. WNĘTRZE

1. Dozwolone jest usunięcie fotela pasażera. Dozwolone jest usunięcie oryginalnych pasów bezpieczeństwa i zastąpienie ich pasami szelkowymi.
2. Panel środkowy, elementy schowka i konsola centralna mogą być usunięte. Dozwolony jest usunięcie paneli ozdobnych wnętrza, wygłuszeń, dywanów i innych elementów nie wymagających modyfikacji nadwozia.
3. Dozwolone jest używanie fotela i pasów sportowych z aktualną bądź utraconą homologacją, mocowanie pasów oraz fotela powinno być zgodne z Zał. J. dla FIA
4. Zabrania się modyfikacji pedałów oraz ich przenoszenia.
5. Kierownica może pozostać fabryczna, dozwolona jest zamiana na inna tzw. Sportową. Dystans do kierownicy dowolny, metalowy.
6. Tablica rozdzielcza (deska rozdzielcza) musi pozostać oryginalna. Zezwala się na wycięcie elementów deski niezbędnych do przeprowadzenia rur klatki bezpieczeństwa.
7. Drzwi - boczne elementy tapicerki: Zezwala się na usunięcie materiału dźwiękochłonnego z drzwi pod warunkiem, że ich kształt i oryginalna wzmocnienie nie ulegnie zmianie. Nawet częściowe usunięcie belek lub wzmocnień drzwi bocznych uznawane jest za modyfikację, płyty ochronne drzwi przednich mogą być wykonane z blachy o grubości co najmniej 0,5 mm, z włókna węglowego o grubości co najmniej 1 mm lub z innego stałego i niepalnego materiału o grubości co najmniej 2 mm. Płyta ochronna ma zasłaniać cały otwór w drzwiach. Dozwolone jest wycięcie drzwi bocznych tylko, gdy auto ma klatkę bezpieczeństwa puszczoną w drzwiach.
8. Dopuszcza się usunięcie zawiasów pokrywy silnika, oraz zawiasów pokrywy bagażnika i zastąpienie ich zewnętrznymi zapinkami. Dopuszcza się demontaż linki otwierania pokrywy silnika, klapy bagażnika, zamków pokrywy silnika i tylnej klapy.
9. Dach typu Hardtop może zostać zastąpiony konstrukcją z laminatu odpowiadającej fabrycznym kształtom auta z hardtopem, wraz z tylną szybą z laminatu. Dach taki powinien być zamontowany możliwie trwale na seryjne klamry najlepiej zastąpione płytkami przykręcanymi na stałe.
10. Dach typu Softtop może być zastąpiony oryginalnym hardtopem lub jego wierna kopia z laminatów. Dach taki powinien być zamontowany możliwie trwale na seryjne klamry najlepiej zastąpione płytkami przykręcanymi na stałe.
11. Obowiązkowym wyposażeniem jest **homologowana gaśnica o wadze minimum 2kg**, posiadająca aktualny termin ważności i legalizacji, bezpiecznie

zamontowana w kabinie samochodu. Obowiązkowe są metalowe klamry mocujące gaśnicę.

12. Wewnątrz kabiny zamontowany obowiązkowy **specjalny nóż no cięcia pasów** w ilości odpowiadającej ilości foteli wewnątrz kabiny – po jednym dla kierowcy i ewentualnego pasażera.

§ 4. MASA MINIMALNA

1. **Dopuszczalna masa minimalna auta z klatka bezpieczeństwa/rollbarem to 970KG** - waga podana bez kierowcy, z dozwolonym doważeniem i pełnym bakiem.
2. Wyposażeniem kierowcy są wszystkie elementy wymagane przez odpowiednie regulaminy. W każdym momencie trwania zawodów, masa samochodu nie może wynosić mniej niż określone minimum uwzględniając wagę paliwa.
3. Użycie balastu jest dozwolone wraz z zachowaniem następujących warunków: w miejscu mocowania balastu musi być zastosowana płytko wzmacniająca o powierzchni – min. 100 cm² i grubości min. 3 mm, przy zastosowaniu balastu o masie do 20 kg należy go zamocować min. 2 śrubami a balast o masie do 50 kg min. 4 śrubami. Śruby min. M 10, oznaczenie wytrzymałości 8.8.

§ 5. ZAWIESZENIE

1. Wszystkie elementy zawieszenia oraz osie obrotu muszą pozostać seryjne z wyjątkiem poniżej wymienionych.
2. Stabilizatory przód i tył fabrycznie występujący bądź jego zamiennik o grubościach:
 - a. przedni: max 35mm
 - b. tylni: max 20mm
3. Łączniki stabilizatora dowolne, dopuszcza się regulowane łączniki stabilizatorów.
4. Dopuszcza się zmianę oryginalnych przednich wahaczy na tzw. regulowane lub modyfikację ich punktów mocowań celem powiększenia pochylenia kół.
5. Dopuszcza się wymianę gumowych mocowań stabilizatora w obejmach do nadwozia na poliuretanowe.
6. Dopuszcza się dowolne wzmocnienie mocowań przedniego stabilizatora.
7. Dopuszcza się stosowanie tulei poliuretanowych zawieszenia.
8. Dopuszcza się stosowanie fabrycznych amortyzatorów, zarówno zwykłych jak i żółtych bilsteinów b6/b8. Dozwolone są dowolne zamienniki z regulacją wysokości oraz twardości i odbicia, lecz **bez dodatkowych zewnętrznych zbiorników**. Dozwolone jest przekładnie kolumn z NB do NA (górne mocowania).
9. Sprężyny, mogą pozostać fabryczne bez modyfikacji lub zostać zamienione na dowolne sprężyny tzw. obniżające

§ 6. UKŁAD JEZDNY

1. Dla wszystkich zawodników MC Spec NA/NB dopuszcza się stosowanie jedynie opon z homologacją drogową E: **Marka Nankang, model AR-1 (znacznik ODS- Opony Do Sportu na oponie)**
2. Ogranicza się ilość nowych opon na rundę do 1kpl (4szt).
3. Dopuszcza się stosowanie opon o szerokości nie większej niż 205mm.
4. Szerokość opon na tylnej i przedniej osi musi być taka sama.
5. Dopuszcza się stosowanie fabryczny obręczy kół ze stali oraz stopów lekkich o średnicy 15 i 16 cali oraz ich zamienników o szerokości maksymalnej 8 cali.
6. Dopuszczalne jest stosowanie dystansów, pod warunkiem, że koła mieszczą się w oryginalnym nadwoziu, to znaczy że górna część kompletnego koła położona powyżej osi piasty koła musi być zakryta przez nadwozie przy pomiarze pionowym, z uwzględnieniem fabrycznych wymiarów nadwozia i rozstawu kół.

§ 7. UKŁAD HAMULCOWY

1. Dozwolone jest przekładanie zestawów zacisków, tarcz i klocków między generacjami NA i NB. Maksymalna dopuszczalna średnica tarcz przednich to 270mm i 275mm dla tarcz tylnych, tzw BBK z NBFLa.
2. Dopuszcza się usunięcie systemu ABS.
3. Przewody hamulcowe oryginalne lub zamienniki. Rekomendowane są przewody typu lotniczego (w stalowym oplocie).
4. Urządzenie ręcznego hamulca może być wymontowane (dźwignia, linki).
5. Dozwolone jest usunięcie lub modyfikacja osłon hamulców, lecz bez dodawania materiału. Dozwolony jest jeden elastyczny przewód doprowadzający powietrze chłodzące do hamulców w każdym przednim kole. Wlot powietrza chłodzącego do hamulców z obrębu przedniego zderzaka dowolny, zaleca się wykorzystanie miejsc po halogenach.
6. Dopuszczone są zaciski hamulcowe przednie jak i tylne seryjne występujące w NA i NB wraz z fabrycznymi średnicami tłoczków.
7. Dozwolone jest montowanie dodatkowego korektora siły hamowania lecz można pozostać przy seryjnym.
8. Dopuszcza się stosowanie dowolnych tarcz hamulcowych jednoczęściowych.

§ 8. UKŁAD KIEROWNICZY

1. Dopuszczone jest demontowanie wspomaganie przekładni kierowniczej.
2. Przeciwkradzieżowe urządzenie blokujące układ kierowniczy może zostać usunięte.
3. Kolumna kierownicza, przekładnia oraz drążki i końcówki kierownicze muszą zostać seryjne.

§ 9. SILNIK

1. Dopuszcza się zastosowanie silników wolnossących występujących fabrycznie w NA i NB.
2. Do zastosowania w pucharze dopuszczone silniki typu B6(1.6) i BP(1.8). Silniki muszą pozostać seryjne zgodnie z dokumentacją serwisową MAZDY oprócz elementów opisanych poniżej.
3. Maksymalna dopuszczalna średnica cylindra to 83,5 mm. Zmiana pojemności silnika wynikająca z jego remontu czyli nadwymiaru tłoka nie wpływa na zmianę Klasy. Co innego jeśli ta zmiana wynika ze zmiany wykorbienia w silniku.
4. Dozwolone jest zabielenie powierzchni bloku cylindrów oraz planowanie głowicy. Minimalna wysokość głowicy określają punkty maksymalnego obniżenia głowicy.
5. Panewki główne i korbowodowe dowolne, uszczelki dowolne fabryczne, przy czym pasta montażowa uznawana jest za uszczelkę.
6. **Wałki oryginalne.** Zabrania się zmianę wałków na tzw. „ostrzejsze”, obróbki głowicy, gniazd i kanałów oraz przerabiania fabrycznych mechanizmów rozrządu.
7. Wsporniki zawieszenia silnika (łapy) muszą pochodzić od producenta MAZDA.
8. Poduszki silnika dowolne fabryczne gumowe, dozwolone zamienniki poliuretanowe (tak samo w przypadku mocowań dyfra) oraz stosowanie dodatkowego amortyzatora silnika.
9. Dopuszczalne jest oryginalne jedno masowe koło zamachowe oraz dowolne odleżane (wyważone!!) lub lekki zamiennik. Minimalna waga koła zamachowego 3,900g Dopuszcza się obróbkę oryginalnego koła zamachowego.
10. Wtryskiwacze paliwa, układ paliwowy oraz zasobnik muszą pozostać seryjne. Zabrania się dodatkowych regulatorów podnoszących ciśnienie paliwa.
11. **Moduł sterujący silnikiem (ECU) seryjne MAZDA bez jakiegokolwiek ingerencji.** Tzw. Remap jest niedopuszalny. Czujniki silnika dozwolone zamienniki, wiązki są fabryczne bez modyfikacji. Świece zapłonowe dowolne zamienniki, cewki fabryczne lub odpowiednik w zamienniku.
12. Układ smarowania silnika musi pozostać oryginalny. Dopuszcza się zastosowanie otwartego odpowietrzenia skrzyni korbowej. Odmy mogą zostać odpięte, ale zbiornik odmy zewnętrznej musi być objętości min 0.3L. Dopuszcza się dołożenie chłodnicy oleju.

§ 10. UKŁAD DOLOTOWY

1. Przepustnica oraz kolektor dolotowy fabryczne bez modyfikacji. Układ dolotowy do przepustnicy dowolny. Dopuszcza się przeniesienie w dowolne miejsce seryjnego przepływomierza.
2. Wkład filtra powietrza lub filtr stożkowy i jego obudowa są dowolne, mogą zostać przeniesione przed chłodnicę lub w dowolne miejsce w komorze silnika. Obudowa filtra powietrza jak również przewody mogą być wykonane z materiału kompozytowego. Obudowa musi być wyprodukowana z materiału ognioodpornego.
3. Zezwala się na dowolne dodatkowe kierownice powietrza do filtra.

§ 11. UKŁAD WYDECHOWY

1. Kolektor wydechowy dowolny. Układ wydechowy za kolektorem wylotowym dowolny.
2. Tłumik jest częścią układu wydechowego, a jego funkcją jest ograniczenie poziomu hałasu pojazdu.
3. Układ wydechowy nie musi mieć zakończenia w seryjnym miejscu, ale nie może wystawać poza obrys samochodu.

§ 12. UKŁAD CHŁODZENIA

1. Chłodnica jest dowolna, musi być zamontowana przed silnikiem. Mocowania są dowolne jak również przewody wody oraz przesłony, kierownice powierza ukryte pod elementami nadwozia dowolne.
2. Dopuszcza się stosowanie tzw. reroute kit.
3. Elektryczne wentylatory na chłodnicy wody mogą zostać zamienione na wydajniejsze.
4. Nagrzewnice z systemem nawiewu szyb może zostać usunięta. Dopuszcza się usunięcie systemu podgrzewania przepustnicy.
5. Termostat dowolny lub jego brak.
6. Dopuszcza się dodatkowy włącznik wentylatora chłodnicy wewnątrz kabiny.
7. Dopuszcza się zrobienie dodatkowej wentylacji komory silnika w postaci wylotów powietrza na masce.

§ 13. PRZENIESIENIE NAPĘDU

1. Mechanizm sprzęgła musi być oryginalny, sprzęgło oryginalne lub zamiennik dostępny w handlu odpowiadający wymiarowo oryginałowi (powiększony maksymalnie do 225mm). Okładzina tarczy sprzęgła dowolna, nie metalowa.
2. Dopuszcza się zastosowanie zamiennie skrzyni 5 i 6 biegowych manualnych z modeli Mazdy MX-5 od 1989 do 2005r o przełożeniach fabrycznych.
3. Wał napędowy musi pochodzić od producenta MAZDA i nie być modyfikowany.
4. Dozwolone jest zastosowanie seryjnego mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu (tzw. szpera) lub **dowolnego wkładu dyfra ze szperą tzw "tuningową"**. Półosie napędowe seryjne. **Przełożenia dyfra seryjne lub zmienione na 4.78 w przypadku stosowania skrzyni 5 biegowej.**
5. Dopuszcza się zastosowanie drążka zmiany biegów o skróconym przełożeniu (tzw. short shifter). Konstrukcyjnie odpowiadającemu oryginałowi.

§ 14. UKŁAD PALIWOWY

1. Zbiornik paliwa musi pozostać oryginalny lub zamiennik dostępny w handlu odpowiadający wymiarowo oryginałowi. Umieszczenie musi pozostać seryjne. Zabrania się stosowania bezpiecznych zbiorników paliwa oraz dodatkowych zasobników paliwa.
2. Dopuszcza się zastosowanie tylko jednej pompy paliwa mocowanej oryginalnie w zbiorniku o fabrycznych parametrach.
3. Układ paliwowy zamontowany dedykowany do danego silnika.

§ 15. UKŁAD ELEKTYCZNY, OŚWIETLENIA

1. Wiązki elektryczne fabryczne, możliwe usunięcie przewodów do systemów które nie będą wykorzystywane, np. audio. Powyższa instalacja nie może stwarzać żadnego ryzyka. Skrzynki bezpieczników muszą pozostać seryjne. Dopuszcza się zmiany w instalacji elektrycznej w przypadku zmiany silnika, np. swapa na 1,8 z NB1a do NA.
2. Tablica wskaźników musi pozostać oryginalna montowana w seryjnym miejscu oryginalnej deski rozdzielczej. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych wskaźników np. temp. oleju..
3. Oświetlenie, lampy tylne muszą pozostać oryginalne, sprawne. Obowiązkowe trzecie światło stop – seryjne lub dodatkowe.
4. Dopuszcza się demontaż świateł przednich wraz z kierunkowskazami, halogenów pod warunkiem zaślepienia powstałych otworów odpowiednią formą odbitą na kształt seryjnej lampy. Dopuszcza się demontaż kierunkowskazów bocznych. Wraz z demontażem przednich lamp, zawodnik jest zobligowany do zamontowania dowolnych innych świateł pozycyjnych i kierunkowskazów.
5. Dopuszcza się pozostawienie samych pokryw lamp przednich w modelu NA.
6. Dopuszcza się montaż wlotu powietrza do filtra powietrza (silnika) w miejscu zdemontowanej lampy przedniej.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do kwestii nieujętych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu ramowego oraz technicznego MC wraz z załącznikami.
2. Zawodnik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że samochód nie posiada zabronionych modyfikacji podpisując deklarację zgodności pojazdu z regulaminem podczas badania technicznego. Niezgodność z regulaminem podlega karze grzywny w wysokości 1000zł oraz wydaleniu z dalszego udziału w sezonie.
3. Organizator może w dowolnym momencie imprezy dokonać sprawdzenia auta.